

PROMOCJA 10 LAT

Genstar inteligentne systemy CCTV dla Profesjonalistów

10
YEARS

GANZ
GENSTAR



Kamery 5MP/obiektyw 2.8mm



Active Deterrence

Aktywne odstraszenie intruzów dzięki wbudowanym światłom alarmowym i głośnikowi.



Zaawansowane funkcje analityki obrazu Genstar IVS 2.0
Wspiera wykrywanie twarzy / osób / pojazdów.



Zgodność z NDAA

Produkt zgodny z zapisami ustawy kongresu USA dot. pochodzenia i cyberbezpieczeństwa. Taka deklaracja producenta umożliwia zastosowanie w przetargach i infrastrukturze krytycznej.



Doskonała jakość obrazu w każdych warunkach.



Obsługa kart micro SD o pojemności do 1TB.



Kamery kompatybilne ze standardem komunikacji ONVIFS, G, M, T.



Chmura P2P

Dostęp do kamery bezpośrednio przez aplikację.



Dodawanie kamery do aplikacji mobilnej za pomocą kodu QR lub ręcznie z pomocą hasła.



Wbudowany mikrofon do komunikacji audio.



Metalowa obudowa IP66.

PROMOCJA

Kamera typu TURRET ZN8V-71E5F28DT-J4



Akcesoria:

ZA8-CBK646M

Puszka natynkowa

φ107 × 46mm (φ4.21 × 1.81")



SPRAWDŹ →

Kamera typu BULLET ZN8V-71B5F28DT-J4A



Akcesoria:

ZA8-CBK656A

Puszka natynkowa

φ110 × 48mm (φ4.33 × 1.89")



SPRAWDŹ →

Rejestratory 8 / 16 CH



Obsługa do 8/16 kamer IP 12MP



Chmura P2P



Dyski 12TB



2 interfejsy sieciowe
1Gbit/s



Auto-dodawanie kamer z serii GenSTAR



Integracja z KronosNet

PROMOCJA

Rejestrator 8 kanałowy NR8V-3808H1-III



SPRAWDŹ →

Rejestrator 16 kanałowy NR8V-3816H2-III



SPRAWDŹ →

Gwarancja Bezpieczeństwa na poziomie sprzętowym i systemowym

✓ Zgodność z FIPS 140-3

✓ Moduł TPM (Trusted Platform Module)



Kupując zestaw kamera + rejestrator otrzymasz **dodatkowy rabat!**

Modele objęte promocją: ZN8V-71E5F28DT-J4, ZN8V-71B5F28DT-J4A, NR8V-3808H1-III, NR8V-3816H2-III

Głośniki IP GANZ GENSTAR



Kompatybilne z protokołami **SIP** oraz **ONVIF**
Mogą być wykorzystywane w systemach **VoIP** oraz
w rozwiązaniach **zabezpieczeń i monitoringu**.



Obsługa do **10 adresów multicast RTP**
Możliwość tworzenia elastycznych scenariuszy
nagłaśniania i powiadamiania.



Wejście alarmowe oraz obsługa **komend HTTP URL**
Łatwa integracja z systemami alarmowymi.



Odtwarzania komunikatów głosowych
oraz **harmonogramowania emisji**
Możliwość obsługi różnorodnych scenariuszy nagłośnieniowych.



Doskonała jakość dźwięku dzięki zastosowaniu
kodeka dźwięku **48K OPUS**
Szerokie zastosowanie do ogłoszeń, emisji muzyki tła czy
alarmów dźwiękowych w szkołach, zakładach przemysłowych,
szpitalach i innych obiektach.

Głośnik IP
ZS8-PAS30H-M



SPRAWDŹ →

Smart Managed SWITCH

Smart Managed Switch marki Zyxel to urządzenia dedykowane do monitoringu wizyjnego.

Zapewniają stabilne zasilanie PoE, zaawansowane funkcje zarządzania oraz odporność na trudne warunki pracy – idealne do zasilania i komunikacji z kamerami IP oraz rejestratorami.

Seria GS1350 to doskonałe rozwiązanie dla **profesjonalnych instalacji CCTV**, w których kluczowa jest **niezawodność, zdalne zarządzanie i łatwa diagnostyka** infrastruktury sieciowej.



PoE i PoE+ (do 250 m)
Możliwość zasilania kamer na dużą odległość (w trybie Extended Range).



Zarządzanie Smart
Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie diagnozowanie i restartowanie urządzeń IP.



Zabezpieczenia sieciowe
Funkcje VLAN, QoS, IGMP Snooping i izolacja portów dla stabilności transmisji wideo.



Odporność przemysłowa
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do 6kV oraz szeroki zakres temperatur pracy (modeli z oznaczeniem „HP”).



Monitoring PoE
Automatyczne wykrywanie i restartowanie kamer w przypadku awarii zasilania.

GS1350 Series



GS1350-6HP

GS1350-12HP

GS1350-18HP

	GS1350-6HP 5-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink	GS1350-12HP 5-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink	GS1350-18HP 5-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink
Porty (total)	6	12	18
100/1000 Mbps	5	10	16
Gigabit SFP	1	2	-
Gigabit combo (RJ-45/SFP)	-	-	2
Porty PoE	5	8	16
Total PoE budget (watt)	60	130	250
Switching capacity (Gbps)	12	24	36
Bufor (byte)	525 K	525 K	525 K
Tablica adresów MAC	8 K	8 K	8 K

